技术数据表

互连电缆

配件编号: 50140174

KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图
- 配件

IP 67

IP 65

技术参数

基础数据

适合	用于将 ODSL9 切换至 ODS9 的适配器

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	5 个
核心截面	0.34 mm²
护套颜色	黑色
有屏蔽	否
交叉电缆	连接1，引脚2 <-> 连接2，引脚5
不含硅树脂	是
电缆设计	互连电缆
电缆长度	300 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否
外套的属性	无 FCKW，无镉，无硅树脂且无铅，易机械加工
外套的耐性	耐油、耐汽油和耐化学药品能力极佳，阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1

机械参数

扳手开口宽度	13 mm

操作和显示

认证

防护等级	IP 65
	IP 67

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

接线图

接线图



a 棕色绞合线
b 白色绞合线
c 蓝色绞合线
d 黑色绞合线
e 灰色绞合线

配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 转矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C

注意

↳ 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。