

## Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50132542

S M8A-3P-SK



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



# Technische gegevens

## Basisgegevens

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Bedrijfsspanning | max. 250 V AC/DC |
|------------------|------------------|

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker                                                               |
| Schroefdraadmaat        | M8                                                                          |
| Type                    | male                                                                        |
| Materiaal greepgedeelte | Metaal                                                                      |
| Aantal polen            | 3 -polig                                                                    |
| Codering                | A-gecodeerd                                                                 |
| Uitvoering              | axiaal                                                                      |
| Vergrendeling           | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |

#### Aansluiting 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Snijklem |
|------------------|----------|

### Mechanische gegevens

|               |      |
|---------------|------|
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Nettogewicht  | 10 g |

## Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27440102 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27440102 |
| ECLASS 11.0        | 27440102 |
| ECLASS 12.0        | 27440116 |
| ECLASS 13.0        | 27440116 |
| ECLASS 14.0        | 27440116 |
| ECLASS 15.0        | 27440116 |
| ECLASS 16.0        | 27440116 |
| ETIM 5.0           | EC002635 |
| ETIM 6.0           | EC002635 |
| ETIM 7.0           | EC002635 |
| ETIM 8.0           | EC002635 |
| ETIM 9.0           | EC002635 |
| ETIM 10.0          | EC002635 |
| UNSPSC 26.08       | 39121413 |

# Elektrische aansluiting

## Aansluiting 1

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker                                                               |
| Schroefdraadmaat        | M8                                                                          |
| Type                    | male                                                                        |
| Materiaal greepgedeelte | Metaal                                                                      |
| Aantal polen            | 3 -polig                                                                    |
| Codering                | A-gecodeerd                                                                 |
| Uitvoering              | axiaal                                                                      |
| Vergrendeling           | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |

### Pin

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |

### Aderkleuren

|   |
|---|
| - |
| - |
| - |



## Aansluiting 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Snijklem |
|------------------|----------|