

## Scheda tecnica dati

### Connettore

Cod. art.: 50040097

KD 01-5-BA

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 60 V CA/CC

Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA

### Collegamento

#### Collegamento 1

Funzione Alimentazione di tensione

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Materiale corpo dell'impugnatura Metallo

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto a vite

#### Proprietà del cavo

Sezione del conduttore 0,75 mm<sup>2</sup>

AWG 18

### Dati meccanici

Apertura della chiave 18 mm

Passaggio max. del cavo 6 ... 8 mm

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C

### Certificazioni

Grado di protezione IP 67

### Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale corpo dell'impugnatura	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale
Bloccaggio	Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
----------------------	-----------------