

Fiche technique

Unité de branchement

Art. n°: 53800151

CU400P-AIDA



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Scanner laser de sécurité RSL 420P
	Scanner laser de sécurité RSL 450P
	Scanner laser de sécurité RSL 455P

Connexion

Nombre de connexions	4 pièce(s)
Connexion 1	
Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	PROFINET push-pull 24 V
Connexion 2	
Fonction	Ethernet, entrée
Type de connexion	RJ45
Connexion 3	
Fonction	Ethernet, sortie
Type de connexion	RJ45
Connexion 4	
Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	PROFINET push-pull 24 V

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Zinc moulé sous pression
Poids net	3.230 g
Couleur du boîtier	Noir
Type de fixation	Système à baïonnette

Classification

Numéro de tarif douanier	85389099
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Raccordement électrique


Connexion 1

XD1

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	PROFINET push-pull 24 V
Nombre de pôles	5 pôles

Broche Affection des broches

1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND




Connexion 2

XF1

Fonction	Ethernet, entrée
Type de connexion	RJ45
Boîtier de connecteur	FE/SHIELD


Raccordement électrique

Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	TD+	Jaune
2	TD-	Orange
3	RD+	Blanc
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	Bleu
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Connexion 3	XF2
Fonction	Ethernet, sortie
Type de connexion	RJ45
Boîtier de connecteur	FE/SHIELD

Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	TD+	Jaune
2	TD-	Orange
3	RD+	Blanc
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	Bleu
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Connexion 4	XD2
Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	PROFINET push-pull 24 V
Nombre de pôles	5 pôles

Broche	Affectation des broches
1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND

