

기술 데이터 시트

음향 표시기

품목 번호: 50130517

EMS-V1-Q94-A32

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	EMS
신호 종류	청각적

전기 데이터

성능 데이터	
공급 전압 점검 U_B	24 V, AC/DC, 10 %
소비 전류, 최대	120 mA

연결

연결 1	
연결부 종류	단자

기술 데이터

디자인	사각형(큐빅)
치수(너비 x 높이 x 길이)	94 mm x 94 mm x 92.5 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	300 g
하우징 색상	적색
고정 방식, 시스템 측	나사 조립 가능

조작 및 표시

파라미터 세팅	270° 전위차계
	DIP 스위치
제어 요소 기능	음량 조절
	키 선택

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-30 ... 60 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 66
인증	c UL US

음향 데이터

키	다중 톤
가청 주파수	150 ~ 2900Hz
음압	108 dB
톤 개수	32

분류

HS 번호	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214
eCl@ss 10.0	27371214
eCl@ss 11.0	27371214
ETIM 5.0	EC001026
ETIM 6.0	EC001026
ETIM 7.0	EC001026

전기 연결

연결 1

기능	전원 공급
	키 선택
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널

참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

**UL 애플리케이션에서:**



UL 적용 분야에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.

액세서리

고정 기술 - 기타

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50130523	ACC-KT1	고정 부품	기능: 다중 톤 음향기(EMS) 및 조명(FBA) 연결용

참고	
	제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.