

技术数据表

发声器

配件编号: 50130532

PBZ-V1-065

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



图片可能不同



技术参数

基础数据

信号发送方式	声学
--------	----

电气数据

性能数据

供电电压 U_B	12 ... 24 V, AC/DC
最大电流消耗	46 mA

连接

连接1

类型	端子
----	----

机械数据

设计	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	30 mm x 59 mm
安装状态下的长度	12 mm
外壳材料	塑料
净重	30 g
外壳颜色	黑色
系统紧固类型	镗孔中 Ø 22.5 mm

环境数据

环境温度, 工作	-20 ... 60 °C
----------	---------------

认证

防护等级	IP 65
认证	c UL US

声学数据

音调	连续音或脉冲音
音频	约 3500 Hz
声压	65 dB
音调数量	2

分类

税率编号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214
eCl@ss 10.0	27371214
eCl@ss 11.0	27371214
ETIM 5.0	EC001026
ETIM 6.0	EC001026
ETIM 7.0	EC001026

电气连接

连接1

类型	端子
端子类型	可取下的螺栓端子

说明

 遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
只能由专业人员将本产品投入运行。
请仅根据正确用途使用本产品。

 针对UL应用：



对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。