

## Fiche technique

## Témoin sonore

Art. n°: 50130533

PBZ-V1-085

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Remarques



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Type de signalisation	Sonore
-----------------------	--------

### Données électriques

#### Données de puissance

Tension d'alimentation $U_N$	12 ... 24 V, CA/CC
Consommation, max.	46 mA

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	Borne
-------------------	-------

### Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	30 mm x 59 mm
Longueur à l'état monté	12 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	30 g
Couleur du boîtier	Noir
Type de fixation, côté installation	Dans alésages de Ø 22,5 mm

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 60 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications

Indice de protection	IP 65
Homologations	c UL US

### Données acoustiques

Type de son	Tonalité continue/à impulsion
Fréquence sonore	Env. 3500 Hz
Pression acoustique	85 dB
Nombre de sons	2

### Classification

Numéro de tarif douanier	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214
eCl@ss 10.0	27371214
eCl@ss 11.0	27371214
ETIM 5.0	EC001026
ETIM 6.0	EC001026
ETIM 7.0	EC001026

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	Borne
Type de borne	Bornes à vis amovibles

## Remarques

### Respecter les directives d'utilisation conforme !



- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

### Pour les applications UL :



- Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).