

Teknik veri sayfası

Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800151

CU400P-AIDA



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	RSL 420P emniyet lazer alan tarayıcı
	RSL 450P emniyet lazer alan tarayıcı
	RSL 455P emniyet lazer alan tarayıcı

Bağlantı

Bağlantı sayısı	4 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	PROFINET Push/Pull 24 V
Bağlantı 2	
İşlev	Ethernet, giriş
Bağlantı türü	RJ45
Bağlantı 3	
İşlev	Ethernet, çıkış
Bağlantı türü	RJ45
Bağlantı 4	
İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	PROFINET Push/Pull 24 V

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Net ağırlık	3.230 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braket türü	Süngü sistemi

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85389099
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

XD1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	PROFINET Push/Pull 24 V
Kutup sayısı	5 kutuplu

Pin Pin tahsisi

1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND




Bağlantı 2

XF1

İşlev	Ethernet, giriş
Bağlantı türü	RJ45
Konnektör gövdesi	FE/KILIF


Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	TD+	Sarı
2	TD-	Turuncu
3	RD+	beyaz
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	Mavi
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Bağlantı 3	XF2
İşlev	Ethernet, çıkış
Bağlantı türü	RJ45
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	TD+	Sarı
2	TD-	Turuncu
3	RD+	beyaz
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	Mavi
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Bağlantı 4	XD2
İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	PROFINET Push/Pull 24 V
Kutup sayısı	5 kutuplu

Pin	Pin tahsisi
1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND

