

## 技术数据表

### 智能相机

配件编号: 50137969

IPS 248i FIX-M3-102-I3-H



#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



Ethernet



## 技术参数

### 基础数据

系列	IPS 200i
应用	单格深度

### 专门设计

专门设计	加热
------	----

### 功能

软件功能	专业超精定位
------	--------

### 光学数据

工作范围	100 ... 600 mm
光源	LED, 红外线
传输信号波形	脉冲
相机水平分辨率	1,280 px
相机垂直分辨率	960 px
标记尺寸 ( 圆 )	5 ... 20 mm
电子快门速度	0.068 ... 5 ms
相机类型	单色

### 测量数据

再现性(1 $\sigma$ )	0.1 mm, 根据应用
------------------	--------------

### 电气数据

保护电路	反极性保护
	短路保护

### 性能数据

供电电压 $U_B$	18 ... 30 V, DC
平均功率消耗	12 W

### 输入端

数字开关量输入数	3 光束
----------	------

### 开关量输入

类型	数字开关量输入
电压类型	DC

### 输出

数字开关量输出数	5 光束
----------	------

### 开关量输出

类型	数字开关量输出
电压类型	DC
最大开关电流	100 mA

### 开关量输出1

开关原理	+24 V开关量
------	----------

### 开关量输出2

开关原理	+24 V开关量
------	----------

### 开关量输出3

开关原理	+24 V开关量
------	----------

### 开关量输出4

开关原理	+24 V开关量
------	----------

### 开关量输出5

开关原理	+24 V开关量
------	----------

### 接口

类型	以太网, PROFINET
----	---------------

### 以太网

结构	客户
	服务器模式
地址分配	DHCP
	手动地址分配
传输速度	100兆位/秒
	10兆位/秒
功能	过程
开关功能性	无
传输协议	TCP/IP , UDP

### Profinet

功能	过程
性能等级	B
协议	PROFINET RT
传输速度	100兆位/秒

### 服务接口

类型	以太网
----	-----

### 以太网

功能	服务
----	----

### 连接

接口数量	2 光束
------	------

### 连接1

功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	接头
设备上名称	PWR / SWI / SWO
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	12 个引脚
编码	A-编码

## 技术参数

## 连接2

功能	数据接口
	配置接口
类型	接头
设备上名称	HOST
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

## 机械参数

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	43 mm x 61 mm x 44 mm
外壳材料	塑料
	金属
金属外壳	压铸铝
塑料外壳	计算机
镜头盖材料	塑料
净重	120 g
外壳颜色	银
紧固类型	安装螺纹
	通过可选安装设备

## 操作和显示

显示类型	LED
LED数	9 光束
配置类型	参数化代码
	示教
	通过网络浏览器
操作控制	按钮
操作控制功能	自动配置
	调整模式

## 环境数据

环境温度, 工作	-30 ... 45 °C
环境温度, 储藏	-20 ... 70 °C
相对湿度 (无冷凝)	90 %

## 认证


防护等级	IP 65
安全等级	III
认证	c UL US
符合由标准定义的EMC测试程序	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
符合由标准定义的连续冲击测试程序	IEC 60068-2-29, Eb试验
符合由标准定义的振动测试程序	IEC 60068-2-6, FC试验

## 分类

税率编号	84719000
ECLASS 5.1.4	27310101
ECLASS 8.0	27310101
ECLASS 9.0	27310201
ECLASS 10.0	27310101
ECLASS 11.0	27310101
ECLASS 12.0	27310101
ECLASS 13.0	27310101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550

# 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



## 电气连接


### 连接1

### PWR / SWI / SWO

功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	12 个引脚
编码	A-编码

### 引脚 引脚分配


1	VIN
2	GND
3	SWIN 1
4	SWOUT 2
5	FE
6	n.c.
7	SWOUT 5
8	SWOUT 6
9	SWOUT 7
10	SWOUT 8
11	SWIO 3
12	SWIO 4



# 电气连接


连接2	HOST
功能	数据接口 配置接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

引脚	引脚分配
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



## 图示


不同尺寸标记典型的工作距离



1 间距 [mm]

# 图示

## 定位传感器的工作原理



- 1 工作距离
- 2 图像区域 (FOV)
- 3 工作范围 (ROI)
- 4 公差范围
- 5 额定位置 (标记)
- 6 实际位置 (标记)
- 7 X 误差
- 8 Y 误差

## 典型的像场 (宽 x 高, 以 mm 为单位)

A	IPS 2xxi	IPS 4xxi ..F2	IPS 4xxi ..F4
100 mm	68 x 51	--	--
200 mm	136 x 102	--	--
250 mm	170 x 127	81 x 61	--
300 mm	204 x 153	98 x 73	74 x 57
350 mm	238 x 178	114 x 86	86 x 66
400 mm	272 x 204	131 x 98	99 x 76
450 mm	306 x 229	148 x 111	111 x 85
500 mm	340 x 255	164 x 123	123 x 95
1,300 mm	--	430 x 322	321 x 246
1,400 mm	--	463 x 347	345 x 265
1,500 mm	--	496 x 371	370 x 284
1,600 mm	--	530 x 396	395 x 303
1,700 mm	--	563 x 421	419 x 321
1,800 mm	--	596 x 446	444 x 340
1,900 mm	--	629 x 471	469 x 359
2,400 mm	--	--	592 x 454

A 工作距离

注意 相机的工作区域 (捕获区域) 由像场减去标记直径得出

## 操作和显示


LED	显示	说明
1 电源	关	无供电电压
	绿色, 闪烁	初始化
	绿色, 常亮	准备就绪
	桔黄色, 常亮	维护操作
	桔黄色, 闪烁	提示功能
	红色, 闪烁	设备就绪, 报警
	红色, 长亮	设备错误
2 NET	关	无供电电压
	绿色, 闪烁	初始化
	绿色, 常亮	准备就绪
	红色, 闪烁	通信错误
	红色, 长亮	网络错误
3 LINK	绿色, 常亮	建立Ethernet连接
	黄色, 闪烁	数据交换激活
4 AUTO	绿色, 闪烁	位置的自动设置和记忆输入
5 ADJ	绿色, 闪烁	位置的调节模式和记忆输入
6 ---	绿色, 闪烁	闪烁频率表示标记至额定位置的距离
	绿色, 常亮	标记处于额定位置
7 ---	绿色, 闪烁	闪烁频率表示标记至额定位置的距离
	绿色, 常亮	标记处于额定位置
8 ---	绿色, 闪烁	闪烁频率表示标记至额定位置的距离
	绿色, 常亮	标记处于额定位置
9 ---	绿色, 闪烁	闪烁频率表示标记至额定位置的距离
	绿色, 常亮	标记处于额定位置

## 产品型号描述


产品名称: IPS AAAA BBB-DC-EEE-FG-H-J

IPS	工作原理 图像定位传感器 (基于照相机的定位传感器)
AAAA	系列/接口 (集成现场总线技术) 208i: 以太网 TCP/IP 248i: PROFINET-IO, 以太网 TCP/IP, UDP 258i: EtherNet/IP
BBB	装备 FIX: 固定焦距
C	焦点位置 M: 中密度 (中等距离)
D	镜头 3: 4.1 mm
EEE	光线出口 102: 前
F	照明 I: 红外光
G	分辨率范围 3: 1280 x 960 像素

## 产品型号描述

H	防护栏 取消: 塑料 G: 玻璃
J	特殊装备 H: 有加热装置
<b>注意</b>	
	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 。

## 说明

 <b>遵守设备的使用规定!</b>	
	<p>本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。</p> <p>只能由专业人员将本产品投入运行。</p> <p>请仅根据正确用途使用本产品。</p>



## 更多信息

加热时间: 在+24 V DC和-30 °C环境温度下至少30分钟

安装地点应选择, 使带加热器的 IPS 200i 不会直接暴露在冷气流中。为了达到最佳的加热效果, IPS 200i 应安装保温层。

## 配件


### 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130281	KD S-M12-CA-P1-020	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 12 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PUR
	50135073	KS ET-M12-4A-P7-020	连接电缆	适合接口: 以太网 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PUR





## 配件



## 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	连接电缆	适合接口: 以太网 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PUR

## 紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50132151	BT 320M	安装支架	安装设备设计: 直角形 L形 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属
	50144298	BT 330M	安装支架	安装设备设计: 直角形 L形 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 可调 材料: 金属

## 紧固系统 - 固定杆


	配件编号	名称	配件	说明
	50132150	BTU 320M-D12	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 可夹紧, 可调, 旋转, 360 材料: 金属
	50144299	BTU 330M-1	安装设备	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于10 - 16 mm杆 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 可调, 旋转, 360 材料: 金属

## 配件

## 标准反射器

	配件编号	名称	配件	说明
	50130343	MTKZ 13-30 SET	反光板	设计: 圆型 反射面直径: 15 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PA 固定: 夹子 适用于钻孔直径: 12.5 ... 13.5 mm 适用于材料强度: 0.8 ... 5 mm 处理温度: 5 ... 45 °C
	50129092	MTKZ 15-30 SET	反光板	设计: 圆型 反射面直径: 15 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PA 固定: 夹子 适用于钻孔直径: 14.5 ... 15.5 mm 适用于材料强度: 0.8 ... 5 mm 处理温度: 5 ... 45 °C
	50140183	MTKZ 7-30 SET	反光板	设计: 圆型 反射面直径: 15 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PA 固定: 夹子 适用于钻孔直径: 6 ... 7 mm 适用于材料强度: 0.8 ... 5 mm 处理温度: 5 ... 45 °C

## 标准应用反射膜

	配件编号	名称	配件	说明
	50132911	REF 7-A-15-30 SET	反光胶贴	设计: 圆型 反射面直径: 15 mm 固定: 自粘 处理温度: 15 ... 22 °C

## 照明

	配件编号	名称	配件	说明
	50144030	IL AL 034/031 IR 110 H	照明	专门设计: 加热 功能: 闪光模式 (侧翼控制), 无连续模式

## 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。