

## 技术数据表


### 连接电缆

配件编号: 50104522

K-D M8A-3P-5m-PVC

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

|      |                   |
|------|-------------------|
| 性能数据 |                   |
| 工作电压 | 50 V AC / 60 V DC |

机械数据

|             |              |
|-------------|--------------|
| 最小弯曲半径, 手持式 | 最小 10 x 导线直径 |
| 最小弯曲半径, 固定式 | 最小 5 x 导线直径  |

环境数据

|               |               |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 手持式 | -5 ... 80 °C  |
| 环境温度, 工作, 固定式 | -30 ... 80 °C |

认证

|    |               |
|----|---------------|
| 认证 | c UL US<br>UL |
|----|---------------|

分类

|            |          |
|------------|----------|
| 税率编号       | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

连接

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 连接1       |                             |
| 类型        | 接头                          |
| 螺纹规格      | M8                          |
| 类型        | 插座                          |
| 柄体材料      | PUR                         |
| 引脚数       | 3 个引脚                       |
| 规格        | 直形                          |
| 锁         | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |
| 连接2       |                             |
| 类型        | 开口端                         |
| 电缆性质      |                             |
| 导线数量      | 3 光束                        |
| 核心截面      | 0.25 mm²                    |
| 护套颜色      | 黑色                          |
| 屏蔽        | 否                           |
| 不含硅树脂     | 是                           |
| 电缆设计      | 连接电缆(一端打开)                  |
| 导线直径 (外部) | 5.2 mm                      |
| 电缆长度      | 5,000 mm                    |
| 护套材料      | PVC                         |

电气连接


连接1

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 类型   | 接头                          |
| 螺纹规格 | M8                          |
| 类型   | 插座                          |
| 柄体材料 | PUR                         |
| 引脚数  | 3 个引脚                       |
| 规格   | 直形                          |
| 锁    | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |

引脚

|   |    |
|---|----|
| 1 | 棕色 |
| 3 | 蓝色 |
| 4 | 黑色 |

芯线颜色



连接2

|    |     |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|