

Teknik veri sayfası

Baz istasyonu

Ürün no.: 50130499

Base IT 1452g



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1452

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U_B 4,75 ... 5,25 V, DC

Arayüz

Tür PS/2
RS 232
USB

Bağlantı

Bağlantı sayısı 3 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2
Bluetooth sürümü 2.1

Bağlantı 1

İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ41

Bağlantı 2

İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Jack soket

Bağlantı 3

Bağlantı türü Bluetooth

Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 200 g

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi Çağrı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 41
IP 42
Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85044055
eCl@ss 5.1.4 27289200
eCl@ss 8.0 27289290
eCl@ss 9.0 27289290
eCl@ss 10.0 27280192
eCl@ss 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ41

Pin Pin tahsis

1 Blendaj
2 Kablo kimliği
3 GND
4 TxD RS 232 / n.c. USB
5 RxD RS 232 / n.c. USB
6 CTS RS 232 / n.c. USB
7 +5 V DC
8 RTS RS 232 / n.c. USB
9 n.c. RS 232 / Data + USB
10 n.c. RS 232 / Data - USB



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Jack soket
Çap	5,4
Kutup sayısı	2 kutuplu

Bağlantı 3

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Bluetooth

Kumanda ve gösterge

LED	Gösterge	Anlam
1	kırmızı, 1 kez yanıp söner	Veri aktarımı aktif
	kırmızı, sürekli ışık	İşleme hazır olma
2	yeşil, yanıp sönüyor	Şarj işlemi aktif
	yeşil, sürekli ışık	Akü şarjlı

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50113397	KB JST-HS-300	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50114517	KB 232-1 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232, TTL Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, dişi, 9 kutuplu Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, Takılabilir, eksenel, dişi, 2 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Güç besleme üniteleri

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konnektör güç besleme ünitesi Çıkış: 5 V DC, 1 A Giriş: 110..240 V AC, 50..60 Hz

Aksesuarlar

Uyarı



📄 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.