

Folha de dados técnicos

Estação base

N.º do art.: 50130499

Base IT 1452g



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Operação e indicação
- Acessórios



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1452
---------------	---

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U_B	4,75 ... 5,25 V, CC
-----------------------------	---------------------

Interface

Tipo	PS/2
	RS 232
	USB

Conexão

Número de conexões	3 Unid.
Alcance Bluetooth	Classe 2
Versão Bluetooth	2.1

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

Conexão 2

Função	Alimentação de tensão
Tipo de conexão	Conector fêmea jack

Conexão 3

Tipo de conexão	Bluetooth
-----------------	-----------

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	100 mm x 84 mm x 132 mm
Carcaça plástico	UL 94-V0
Peso líquido	200 g

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Elementos de comando	Tecla(s)
Função do elemento de comando	Paging

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 60 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 41
	IP 42
Certificações	c UL US

Classificação

Número da pauta aduaneira	85044055
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015


Ligação elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	RJ41

Pino Ocupação de pinos

1	Blindagem
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Ligação elétrica

Conexão 2

Função	Alimentação de tensão
Tipo de conexão	Conector fêmea jack
Diâmetro	5,4
Número de polos	2 polos

Conexão 3

Função	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	Bluetooth

Operação e indicação


LED	Indicador	Significado
1	Vermelho, 1x piscando	Transmissão de dados ativa
	Vermelho, luz contínua	Pronto para operar
2	Verde, piscando	Processo de carga ativo
	Verde, luz contínua	Acumulador carregado

Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50113397	KB JST-HS-300	Cabo de conexão	Adequado para interface: RS 232 Conexão 1: JST ZHR Conexão 2: Sub-D, Axial, male, 9 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PUR

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50114517	KB 232-1 IT190x	Cabo de ligação	Adequado para interface: RS 232, TTL Conexão 1: Sub-D, Axial, female, 9 polos Conexão 2: RJ41 Conexão 3: Conector redondo, Destacável, Axial, female, 2 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 3.000 mm Material da bainha: PVC

Fontes de alimentação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Fonte de alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 5 V CC, 1 A Entrada: 110..240 V CA, 50..60 Hz

Acessórios

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.