



Art.-nr.: 50122431
Base f. IT 1911
Basisstation



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren

Art.-nr.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Basisstation

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
---------------	-------------------------------------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	4,5 ... 5,5 V, DC
------------------------	-------------------

Interface

Type	PS/2 RS 232 USB
------	-----------------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	3 St.
Bluetooth-reikwijdte	Klasse 1
Bluetooth-versie	2.1

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
Functie	Spanningsvoorziening Configuratie-interface Data-interface

Aansluiting 2

Type aansluiting	Jack stopcontact
Functie	Spanningsvoorziening

Aansluiting 3

Type aansluiting	Bluetooth
------------------	-----------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	103 mm x 65 mm x 250 mm
Materiaal behuizing	UL 94-V0
Nettogewicht	290 g

Bediening en display

Type weergave	LED
Bedieningselementen	Toets(en)
Functie van bedieningselement	Paging

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 60 °C
Valhoogte	1,2 m
Meting ten opzichte van	Betonvloer

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 51
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85044030
eCl@ss 8.0	27289290


Art.-nr.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Basisstation

eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	RJ41
Functie	Spanningsvoorziening Configuratie-interface Data-interface

Pin	Pintoewijzing
1	Afscherming
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Aansluiting 2	
Type aansluiting	Jack stopcontact
Functie	Spanningsvoorziening
Diameter	5,4
Aantal polen	2 -polig

Aansluiting 3	
Type aansluiting	Bluetooth
Functie	Configuratie-interface Data-interface

Bediening en display

Leds

LED	Display	Verklaring
1	Rood, 1x knipperend	Datatransmissie actief
	rood, permanent aan	Bedrijfsgereedheid
2	groen, knipperend	Laadproces actief
	groen, permanent aan	Accu geladen


Art.-nr.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Basisstation

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluiteenheid




	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50112893	MA 204i Profibus Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: PROFIBUS DP, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65
	50112892	MA 208i Ethernet Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: Ethernet, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65
	50114154	MA 235i CANopen Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: CANopen, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65
	50114155	MA 238i EtherCAT Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: EtherCAT, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: PROFINET, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65
	50114156	MA 255i DeviceNet Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: RS 232, DeviceNet Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 67
	50114157	MA 258i EtherNet/IP Gateway	Modulaire aansluiteenheid	Voedingsspanning: 18 ... 30 V Stroomopname, max.: 300 mA Interface: EtherNet IP, RS 232 Aansluitingen: 6 St. Beschermingsgraad: IP 65

Aansluittechniek - aansluitkabels


	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50113397	KB JST-HS-300	Aansluitkabel	Geschikt voor interface: RS 232 Aansluiting 1: JST ZHR Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, male, 9 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 300 mm Materiaal mantel: PUR

Art.-nr.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Basisstation

Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50114517	KB 232-1 IT190x	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232, TTL Aansluiting 1: RJ41 Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, female, 9 -polig Aansluiting 3: Ronde stekker, steekbaar, axiaal, female, 2 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm Materiaal mantel: PVC
	50114519	KB PS2-1 IT190x	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: PS/2 Aansluiting 1: RJ41 Aansluiting 2: PS/2, female Aansluiting 3: PS/2 Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm Materiaal mantel: PVC
	50114521	KB USB-1 IT190x	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: USB Aansluiting 1: RJ41 Aansluiting 2: USB Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm Materiaal mantel: PVC
	50114523	KB USB-2 IT190x	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: USB Aansluiting 1: RJ41 Aansluiting 2: USB Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PVC

Aansluittechniek - Y-verdeelkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50114517	KB 232-1 IT190x	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232, TTL Aansluiting 1: RJ41 Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, female, 9 -polig Aansluiting 3: Ronde stekker, steekbaar, axiaal, female, 2 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm Materiaal mantel: PVC
	50115105	KB 232-2 IT190x	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232 Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 9 -polig Aansluiting 2: RJ41 Aansluiting 3: Ronde stekker, steekbaar, axiaal, male, 2 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm Materiaal mantel: PVC

Voedingsadapters

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50123862	NT Base IT1911-EU	Voedingsadapter	Type netdeel: Stekkernetdeel Uitgang: 5 V DC, 1 A Ingang: 110..240 V AC, 50..60 Hz