



製品番号: 50114492
Base f. IT 1902
基地局



 Bluetooth



写真と異なる場合があります

目次

- ・ 仕様書
- ・ 電氣的接続
- ・ 操作と表示
- ・ アクセサリ

製品番号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基地局

仕様書

基本仕様

適している モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1902i

電氣的仕様

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B 4.75 ... 5.25 V, DC

インターフェイス

種類 PS/2
RS 232
USB

コネクタ

コネクタ数 3 St.
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 2.1

コネクタ 1

コネクタの種類 RJ41
機能 データインターフェイス
設定インターフェイス
電力供給

コネクタ 2

コネクタの種類 ミニジャック
機能 データインターフェイス
設定インターフェイス
電力供給

コネクタ 3

コネクタの種類 Bluetooth

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ) 100 mm x 84 mm x 132 mm
筐体の素材 UL94-V0
正味重量 200 g

操作と表示

表示の種類 LED
コントローラ キー
コントローラの機能 ページング

周囲データ

周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C

認証

認可 c UL US

分類

関税分類番号 85176200
eCl@ss 8.0 27289290


製品番号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基地局

eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

電気的接続

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
機能	データインターフェイス 設定インターフェイス 電力供給

ピン	ピン配列
1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB



コネクタ 2	
コネクタの種類	ミニジャック
機能	データインターフェイス 設定インターフェイス 電力供給
直径	5.4
極数	2-極

コネクタ 3	
コネクタの種類	Bluetooth
機能	データインターフェイス 設定インターフェイス

操作と表示

LED

LED	ディスプレイ	意味
1	赤、1回点滅	データトランスファ作動中
	赤、連続点灯	動作可能状態
2	緑、点滅	充電中

製品番号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基地局

LED	ディスプレイ	意味
	緑、連続点灯	バッテリーが充電されました


アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット



	製品番号	名称	製品	説明
	50112893	MA 204i Profibus Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: PROFIBUS DP, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65
	50112892	MA 208i Ethernet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: イーサネット, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65
	50114154	MA 235i CANopen Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: CANopen, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65
	50114155	MA 238i EtherCAT Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: EtherCAT, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: PROFINET, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65
	50114156	MA 255i DeviceNet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: RS 232, DeviceNet コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 67
	50114157	MA 258i EtherNet/IP Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: イーサネットIP, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65

製品番号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基地局



コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50113397	KB JST-HS-300	接続回線	インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR


コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50114521	KB USB-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: USB コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC
	50114523	KB USB-2 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: USB コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC





コネクタ関連・Y字分岐ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50114517	KB 232-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, メス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC
	50114519	KB PS2-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: PS/2 コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: PS/2, メス コネクタ 3: PS/2 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

ACアダプタ

	製品番号	名称	製品	説明
	50114517	KB 232-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, メス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

製品番号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基地局

	製品番号	名称	製品	説明
	50115105	KB 232-2 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 2: RJ41 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, オス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC
	50114519	KB PS2-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: PS/2 コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: PS/2, メス コネクタ 3: PS/2 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC
	50114521	KB USB-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: USB コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC
	50114523	KB USB-2 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: USB コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 5 V DC, 1 A 入力: 110..240 V AC, 50..60 Hz