

KF-LW-FU53-20

Art.-Nr. 50117748

Lichtleiter, Einweg

KF-LW-FU53-20

Part No. 50117748

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	hochflexibel
Besonderheit	seitlicher Lichtaustritt
Betriebstemperatur	-40°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R1
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø1,0mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø0,5mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,1mm
Gesamtlänge	2007mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	high flexible
Specific feature	sideview
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R1
Fiber jacket diameter	Ø1.0mm
Active fiber diameter	Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2007mm
Packaging unit	2 pieces

Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenzreichweite ¹⁾ Typ. scanning range limit ¹⁾

LV463I.XR	200mm
LV463.XR	100mm
LV463B, LV463.XV	70mm
LV463	40mm
LV462	26mm
LV461	15mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

