

KF-LW-FU57-20

Art.-Nr. 50117745

Lichtleiter, Einweg

KF-LW-FU57-20

Part No. 50117745

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	hochflexibel
Besonderheit	seitlicher Lichtaustritt
Betriebstemperatur	-40°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R1
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø1,0mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø0,5mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,1mm
Gesamtlänge	2010mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	high flexible
Specific feature	sideview
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R1
Fiber jacket diameter	Ø1.0mm
Active fiber diameter	Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2010mm
Packaging unit	2 pieces

Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenzreichweite ¹⁾ Typ. scanning range limit ¹⁾

LV463L.XR	750mm
LV463.XR	375mm
LV463B, LV463.XV	260mm
LV463	150mm
LV462	85mm
LV461	50mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

