

KFX-LA-220

Art.-Nr. 50117776

Lichtleiter, Einweg

KFX-LA-220

Part No. 50117776

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	hochgenau
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R10
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø1,25mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø0,25mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,03mm
Gesamtlänge	2015mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	high precision
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R10
Fiber jacket diameter	Ø1.25mm
Active fiber diameter	Ø0.25mm
Smallest detectable object	Ø0.03mm
Total length	2015mm
Packaging unit	2 pieces

Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenreichweite ¹⁾ Typ. scanning range limit ¹⁾

LV463I.XR	300mm
LV463.XR	150mm
LV463B, LV463.XV	105mm
LV463	60mm
LV462	30mm
LV461	20mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

