



## Caractéristiques techniques

### Données optiques

Lim. typ. de la portée (TK(S) 100x100) <sup>1)</sup>	0,1 ... 6m
Portée de fonctionnement <sup>2)</sup>	voir Notes
Source lumineuse	DEL (lumière modulée)
Longueur d'onde	660nm (lumière rouge)

### Données temps de réaction

Fréquence de commutation	200Hz
Temps de réaction	2,5ms

### Données électriques

Tension d'alimentation $U_N$	10 ... 30VCC (y compris l'ondulation résiduelle)
Ondulation résiduelle	$\leq 15\%$ d' $U_N$
Consommation	$\leq 100$ mA
Sortie de commutation	sortie transistor PNP ou NPN
Fonction	claire/foncée par inversion de la polarité
Niveau high/low	$\geq (U_N - 3V) \leq 2V$
Charge	100mA max.

### Témoins

DEL rouge	faisceau établi
DEL rouge clignotante	pas de réserve de fonctionnement

### Données mécaniques

Boîtier	moulé sous pression
Poids	130g
Fenêtre optique	lentille de verre
Raccordement électrique	connecteur M12 à 4 pôles, prise à 4 pôles ou câble (section 4x0,25mm <sup>2</sup> )

### Caractéristiques ambiantes

Temp. ambiante (utilisation/stockage)	-20°C ... +60°C / -30°C ... +70°C
Protection E/S <sup>3)</sup>	2, 3
Indice de protection	IP 67
DEL, classe	1 (conforme à EN 60825-1)

- 1) Lim. typ. de la portée : limites de la portée sans réserve de fonctionnement  
 2) Portée de fonctionnement : portée recommandée avec réserve de fonctionnement  
 3) 2=contre l'inversion de polarité, 3=contre les courts-circuits

## Notes

Réflecteurs		Portée de fonctionnement
1	TK(S) 100x100	0,1 ... 4m
2	MTK(S) 50x50	0,1 ... 3,5m
3	TK(S) 30x50	0,1 ... 2,5m
4	TK(S) 20x40	0,1 ... 2m
5	Adhésif 2 100x100	0,1 ... 2,2m



1	0,1	4	6
2	0,1	3,5	4,5
3	0,1	2,5	3
4	0,1	2	2,5
5	0,1	2,2	2,5

- Portée de fonctionnement [m]  
 Lim. typ. de la portée [m]

- TK ... = à coller  
 TKS ... = à visser  
 Adhésif 2 = à coller

## Diagrammes

Réaction typ. (TKS 100x100)



## Pour commander

Tableau de sélection		Désignation de commande →				
Modèle ↓		PRK 72/2 Art. n° 500 00596	PRK 72/4 Art. n° 500 00597	PRK 72/4,5000 Art. n° 500 06537	PRK 72/4 L Art. n° 500 17527	PRK 72/4 S Art. n° 500 06538
Source lumineuse	lumière rouge	●	●	●	●	●
Raccordement	câble 2m	●	●			
	câble 5m			●		
	câble 6m					
	M12				●	
	prise normée à 4 pôles					●
Diode témoin	face supérieure du boîtier	●	●	●	●	●
Options	claire/foncée par inversion de la polarité	●	●	●	●	●
	polarisation	●	●	●	●	●

## Remarques