

## Fiche technique

### Témoin lumineux

Art. n°: 50130522

FBA-V3-Q94-R



Figure pouvant varier

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Remarques
- Accessoires



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Série                 | FBA     |
| Type de signalisation | Optique |

### Données optiques

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensité lumineuse | 30 cd |
|---------------------|-------|

### Données électriques

|              |               |
|--------------|---------------|
| Durée de vie | Env. 50.000 h |
|--------------|---------------|

#### Données de puissance

Tension d'alimentation  $U_N$  230 V, CA/CC, 10 %

Consommation, max. 60 mA

### Connexion

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Connexion 1       |       |
| Type de connexion | Borne |

### Données mécaniques

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Forme                               | Cubique                           |
| Dimensions (l x H x L)              | 94 mm x 94 mm x 97 mm             |
| Matériau du boîtier                 | Plastique                         |
| Poids net                           | 230 g                             |
| Couleur du boîtier                  | Rouge                             |
| Type de fixation, côté installation | À visser                          |
| Type d'agent lumineux               | LED/24V                           |
| Configuration de signal             | Lumière permanente ou clignotante |
| Couleur de calotte                  | Rouge                             |
| Fréquence de clignotement/de flash  | 1 Hz                              |
| Angle de rayonnement                | 180°                              |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
|--------------------------------------|---------------|

### Certifications

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Indice de protection | IP 66              |
| Homologations        | c UL US            |
| Résistance aux chocs | IK09 (EN 50295:98) |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| eCl@ss 5.1.4             | 27371220 |
| eCl@ss 8.0               | 27371220 |
| eCl@ss 9.0               | 27371223 |
| eCl@ss 10.0              | 27371220 |
| eCl@ss 11.0              | 27371220 |
| ETIM 5.0                 | EC000232 |
| ETIM 6.0                 | EC000232 |
| ETIM 7.0                 | EC000232 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Type de connexion | Borne       |
| Type de borne     | Borne à vis |

## Remarques



#### Respecter les directives d'utilisation conforme !



- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.



#### Pour les applications UL :



- Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).

## Accessoires

### Technique de fixation - Autres

|                                                                                   | Art. n°  | Désignation | Article           | Description                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130523 | ACC-KT1     | Pièce de fixation | Fonctions: Pour le raccordement de sirènes multisons (EMS) et d'éclairages (FBA) |

#### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.