

Teknik veri sayfası

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün no.: 50114369

MA 100

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MA 100
Bunlar için uygundur:	BCL 300i
	BCL 301i

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V, DC

Arayüz

Tür	RS 232, RS 485
-----	----------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	BUS ÇIKIŞ
	BUS IN
	Cihaz bağlantısı
	Gerilim beslemesi
	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	19 kutuplu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	380 g
Gövde rengi	Kırmızı

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 54
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	BUS ÇIKIŞ
	BUS IN
	Cihaz bağlantısı
	Gerilim beslemesi
	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	19 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

Aksesuarlar

Bağlantı tekniği - adaptör

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50110240	KB 500-3000-Y	Adaptör kablosu	Arayüz için uygundur: RS 485 Kablo uzunluğu: 3.000 mm

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.