

## Folha de dados técnicos

### Estação base

N.º do art.: 50155851

Base-H IT 1962g-WC

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Notas



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Tipo          | Estação base                                     |
| Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1991i |

Dados elétricos

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dados de desempenho                  |                   |
| Tensão de alimentação U <sub>B</sub> | 4,5 ... 5,5 V, CC |
| Tecnologia de acumulador             | Contatos de carga |

Interface

|      |        |
|------|--------|
| Tipo | PS/2   |
|      | RS 232 |
|      | USB    |

Conexão

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Número de conexões | 3 Unid.  |
| Alcance Bluetooth  | Classe 1 |
| Versão Bluetooth   | 4.2      |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Conexão 1       |                           |
| Função          | Alimentação de tensão     |
|                 | Interface de configuração |
|                 | Interface de dados        |
| Tipo de conexão | RJ41                      |
| Conexão 2       |                           |
| Função          | Alimentação de tensão     |
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack       |
| Conexão 3       |                           |
| Tipo de conexão | Bluetooth                 |

Dados mecânicos

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Dimensões (L x A x C) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Carcaça plástico      | UL 94-V0               |
| Peso líquido          | 215 g                  |

Dados do ambiente

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente, operação      | 5 ... 35 °C      |
| Temperatura ambiente, armazenamento | 0 ... 50 °C      |
| Altura de queda                     | 1,8 m            |
| Medições com relação a              | Piso de concreto |

Certificações

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 41 |
|------------------|-------|

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4              | 27289200 |
| ECLASS 8.0                | 27289290 |
| ECLASS 9.0                | 27289290 |
| ECLASS 10.0               | 27280192 |
| ECLASS 11.0               | 27280192 |
| ECLASS 12.0               | 27280105 |
| ECLASS 13.0               | 27280105 |
| ECLASS 14.0               | 27280105 |
| ECLASS 15.0               | 27280105 |
| ECLASS 16.0               | 27280105 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC002997 |
| ETIM 7.0                  | EC003015 |
| ETIM 8.0                  | EC003015 |
| ETIM 9.0                  | EC003015 |
| ETIM 10.0                 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08              | 43211701 |


Conexão elétrica

Conexão 1

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Função          | Alimentação de tensão     |
|                 | Interface de configuração |
|                 | Interface de dados        |
| Tipo de conexão | RJ41                      |

Pino Ocupação de pinos

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | Blindagem                |
| 2  | Cable ID                 |
| 3  | GND                      |
| 4  | TxD RS 232 / n.c. USB    |
| 5  | RxD RS 232 / n.c. USB    |
| 6  | CTS RS 232 / n.c. USB    |
| 7  | +5 V CC                  |
| 8  | RTS RS 232 / n.c. USB    |
| 9  | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / Data - USB |



## Conexão elétrica

### Conexão 2

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Função          | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack   |
| Diâmetro        | 5,4                   |
| Número de polos | 2 polos               |

### Conexão 3

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Função          | Interface de configuração |
|                 | Interface de dados        |
| Tipo de conexão | Bluetooth                 |

## Operação e indicação

| LED | Indicador              | Significado                |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 1   | Vermelho, 1x piscando  | Transmissão de dados ativa |
|     | Vermelho, luz contínua | Pronto para operar         |
| 2   | Verde, piscando        | Processo de carga ativo    |
|     | Verde, luz contínua    | Acumulador carregado       |

## Notas

|  <b>Respeitar a utilização prevista!</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.</li> <li>⚡ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.</li> <li>⚡ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.</li> </ul> |