

技術データシート コネクタユニット 製品番号: 53800151 CU400P-AIDA



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



仕様書

基本仕様

適している	セーフティ・レーザースキャナ RSL 420P
	セーフティ・レーザースキャナ RSL 450P
	セーフティ・レーザースキャナ RSL 455P

コネクタ

コネクタ数	4 個数
コネクタ 1	
機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V
コネクタ 2	
機能	イーサネット, 入力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
コネクタ 3	
機能	イーサネット, 出力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
コネクタ 4	
機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	亜鉛ダイカスト
正味重量	3,230 g
筐体色	黒色
取り付けの種類	バヨネットシステム

分類

関税分類番号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

電氣的接続


コネクタ 1

XD1

機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V
極数	5 -極

ピン ピン配列

1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND




コネクタ 2

XF1

機能	イーサネット, 入力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
ブラグケース	FE/SHIELD


電氣的接続

ピン	ピン配列	心線色
1	TD+	黄
2	TD-	橙
3	RD+	白
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	青
7	n.c.	-
8	n.c.	-



コネクタ 3	XF2
機能	イーサネット, 出力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
プラグケース	FE/SHIELD

ピン	ピン配列	心線色
1	TD+	黄
2	TD-	橙
3	RD+	白
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	青
7	n.c.	-
8	n.c.	-



コネクタ 4	XD2
機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V
極数	5 - 極

ピン	ピン配列
1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND

