



Art. n°: 50122431
Base f. IT 1911
Station de base



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Accessoires

Art. n°: 50122431 – Base f. IT 1911 – Station de base

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i

Données électriques

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N 4,5 ... 5,5 V , CC

Interface

Type PS/2
RS 232
USB

Connexion

Nombre de connexions 3 pièce(s)
Portée Bluetooth Classe 1
Version Bluetooth 2.1

Connexion 1

Type de connexion RJ41
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Interface données

Connexion 2

Type de connexion Douille jack
Fonction Alimentation en tension

Connexion 3

Type de connexion Bluetooth

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L) 103 mm x 65 mm x 250 mm
Matériau du boîtier UL 94-V0
Poids net 290 g

Commande et affichage

Type d'affichage LED
Éléments de commande Touche(s)
Fonction de l'élément de commande Paging

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Hauteur de chute 1,2 m
Mesures par rapport à Sol en béton

Certifications

Indice de protection IP 51

Classification


Numéro de tarif douanier 85044030
eCl@ss 27289290

eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

Raccordement électrique

Connexion 1	
Type de connexion	RJ41
Fonction	Alimentation en tension Interface de configuration Interface données

Broche	Affectation des broches
1	Blindage
2	ID câble
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Connexion 2	
Type de connexion	Douille jack
Fonction	Alimentation en tension
Diamètre	5,4
Nombre de pôles	2 pôles

Connexion 3	
Type de connexion	Bluetooth
Fonction	Interface de configuration Interface données

Commande et affichage

LED

LED	Affichage	Signification
1	Rouge, clignotante 1x	Transmission de données active
	Lumière rouge permanente	État prêt au fonctionnement
2	Verte clignotante	Chargement actif
	Lumière verte permanente	Accumulateur chargé

Art. n°: 50122431 – Base f. IT 1911 – Station de base

Accessoires


Connectique - Unité de branchement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unité modulaire de branchement	Tension d'alimentation: 18 ... 30 V Consommation, max.: 300 mA5 W Interface: PROFINET, RS 232 Connexions: 6 pièce(s) Indice de protection: IP 65

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50113397	KB JST-HS-300	Câble de raccordement	Adapté pour interface: RS 232 Connexion 1: JST ZHR Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise mâle, 9 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 300 mm Matériau de gaine: PUR

Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50114517	KB 232-1 IT190x	Câble de liaison	Adapté pour interface: RS 232, TTL Connexion 1: RJ41 Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 9 pôles Connexion 3: Connecteur rond, Enfichable, Axiale, Prise femelle, 2 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 3.000 mm Matériau de gaine: PVC

Blocs d'alimentation

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50123862	NT Base IT1911-EU	Bloc d'alimentation	Type de bloc d'alimentation: Alimentation enfichable Output: 5 V CC, 1 A Entrée: 110...240 V CA, 50..60 Hz

Remarque

Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze electronic sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.