

## Scheda tecnica dati

### Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50146224  
BT 706M-APCXL

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Serie                            | BT 7xx                                    |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Cortine fotoelettriche di intercettazione |
|                                  | Cortine fotoelettriche di misura          |
| Idoneo per                       | Cortine fotoelettriche CML700i            |
|                                  | Cortine fotoelettriche CSL 505            |
|                                  | Cortine fotoelettriche CSL 710            |

Collegamento

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Numero di collegamenti      | 1 pezzo(i)                                   |
| Collegamento 1              |                                              |
| Funzione                    | Alimentazione di tensione                    |
|                             | Controllo del flusso d'aria (pin 4 = SWIN 1) |
|                             | Segnale di velocità (pin 5 = SWOUT 1)        |
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare                |
| Lunghezza cavo              | 200 mm                                       |
| Materiale della guaina      | PUR                                          |
| Colore del cavo             | Nero                                         |
| Numero di conduttori        | 5 conduttori                                 |
| Grandezza della filettatura | M12                                          |
| Tipo                        | male                                         |
| Materiale                   | Metallo                                      |
| Numero di poli              | 5 poli                                       |
| Codifica                    | Codifica A                                   |

Dati meccanici

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato                                      |
| Peso netto                                                     | 4.420 g                                               |
| Modello di elemento di fissaggio                               | Dispositivo di soffiaggio con ventilatore tangenziale |
| Tipo di fissaggio, lato impianto                               | Bracci di montaggio con foro M8                       |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo                            | Premontato con bracci di montaggio                    |
| Lunghezza effettiva                                            | 600 mm                                                |
| Materiale dell'elemento di fissaggio                           | Acciaio                                               |
| Smorzamento delle vibrazioni                                   | No                                                    |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Funzione                    | Alimentazione di tensione                    |
|                             | Controllo del flusso d'aria (pin 4 = SWIN 1) |
|                             | Segnale di velocità (pin 5 = SWOUT 1)        |
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare                |
| Lunghezza cavo              | 200 mm                                       |
| Materiale della guaina      | PUR                                          |
| Colore del cavo             | Nero                                         |
| Numero di conduttori        | 5 conduttori                                 |
| Grandezza della filettatura | M12                                          |
| Tipo                        | male                                         |
| Materiale                   | Metallo                                      |
| Numero di poli              | 5 poli                                       |
| Codifica                    | Codifica A                                   |

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Collegamento elettrico



| Pin | Assegnazione dei pin | Colore del conduttore |
|-----|----------------------|-----------------------|
| 1   | +24 V                | Rosso                 |
| 2   | n.c.                 | -                     |
| 3   | GNDIN                | Blu                   |
| 4   | SWIN 1               | Giallo                |
| 5   | SWOUT 1              | Bianco                |

