



Cod. art.: 50122431
Base f. IT 1911
Docking station



 Bluetooth

La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori

Cod. art.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Docking station

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B 4,5 ... 5,5 V , CC

Interfaccia

Tipo PS/2
RS 232
USB

Collegamento

Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Portata Bluetooth Classe 1
Versione Bluetooth 2.1

Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ41
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione

Collegamento 2

Tipo di collegamento Presa jack
Funzione Alimentazione di tensione

Collegamento 3

Tipo di collegamento Bluetooth

Dati meccanici

Dimensioni (L x P x H) 103 mm x 65 mm x 250 mm
Materiale dell'alloggiamento UL 94-V0
Peso netto 290 g

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto/i
Funzione dell'elemento di controllo Paging

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Altezza di caduta 1,2 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo

Certificazioni

Grado di protezione IP 51

Classificazione


Voce tariffaria doganale 85044030
eCl@ss 8.0 27289290

eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

Collegamento elettrico

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	RJ41
Funzione	Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione

Pin	Assegnazione dei pin
1	Schermatura
2	Cable ID (ID cavo)
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Collegamento 2	
Tipo di collegamento	Presa jack
Funzione	Alimentazione di tensione
Diametro	5,4
Numero di poli	2 poli

Collegamento 3	
Tipo di collegamento	Bluetooth
Funzione	Interfaccia dati Interfaccia di configurazione

Comando e visualizzazione

LED

LED	Display	Significato
1	Rosso, 1x lampeggiante	Trasmissione dati attiva
	Rosso, costantemente acceso	Stato ready
2	Verde, lampeggiante	Procedura di caricamento attiva
	Verde, costantemente acceso	Batteria carica

Cod. art.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Docking station

Accessori


Sistemi di connessione - Unità di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unità di collegamento modulare	Tensione di alimentazione: 18 ... 30 V Corrente assorbita, max.: 300 mA Interfaccia: PROFINET, RS 232 Collegamenti: 6 pezzo(i) Grado di protezione: IP 65

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50113397	KB JST-HS-300	Cavo di collegamento	Idoneo per interfaccia: RS 232 Collegamento 1: JST ZHR Collegamento 2: Sub-D, assiale, male, 9 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PUR

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50114517	KB 232-1 IT190x	Cavo di interconnessione	Idoneo per interfaccia: RS 232, TTL Collegamento 1: RJ41 Collegamento 2: Sub-D, Assiale, female, 9 poli Collegamento 3: Connettore circolare, A innesto, Assiale, female, 2 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 3.000 mm Materiale della guaina: PVC

Alimentatori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50123862	NT Base IT1911-EU	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 5 V CC, 1 A Ingresso: 110..240 V CA, 50..60 Hz

Avviso

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze electronic nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.