



N.º do art.: 50122431
Base f. IT 1911
Estação base



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Operação e indicação
- Acessórios

N.º do art.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Estação base

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U_B 4,5 ... 5,5 V , CC

Interface

Tipo PS/2
RS 232
USB

Conexão

Número de conexões 3 Unid.

Alcance Bluetooth Classe 1

Versão Bluetooth 2.1

Conexão 1

Tipo de conexão RJ41

Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Interface de dados

Conexão 2

Tipo de conexão Conector fêmea jack

Função Alimentação de tensão

Conexão 3

Tipo de conexão Bluetooth

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C) 103 mm x 65 mm x 250 mm

Material da carcaça UL 94-V0

Peso líquido 290 g

Operação e indicação

Tipo de indicação LED

Elementos de comando Tecla(s)

Função do elemento de comando Paging

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C

Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C

Altura de queda 1,2 m

Medições com relação a Piso de concreto

Certificações

Grau de proteção IP 51

Classificação

Número da pauta aduaneira 85044030


eCl@ss 8.0 27289290

eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

Ligação elétrica

Conexão 1	
Tipo de conexão	RJ41
Função	Alimentação de tensão Interface de configuração Interface de dados

Pino	Ocupação de pinos
1	Blindagem
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Conexão 2	
Tipo de conexão	Conector fêmea jack
Função	Alimentação de tensão
Diâmetro	5,4
Número de polos	2 polos

Conexão 3	
Tipo de conexão	Bluetooth
Função	Interface de configuração Interface de dados

Operação e indicação

LEDs

LED	Indicador	Significado
1	Vermelho, 1x piscando	Transmissão de dados ativa
	Vermelho, luz contínua	Pronto para operar
2	Verde, piscando	Processo de carga ativo
	Verde, luz contínua	Acumulador carregado

N.º do art.: 50122431 – Base f. IT 1911 – Estação base

Acessórios


Tecnologia de conexão - Unidade de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unidade modular de conexão	Tensão de alimentação: 18 ... 30 V Consumo de corrente, máx.: 300 mA Interface: PROFINET, RS 232 Conexões: 6 Unid. Grau de proteção: IP 65

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50113397	KB JST-HS-300	Cabo de conexão	Adequado para interface: RS 232 Conexão 1: JST ZHR Conexão 2: Sub-D, Axial, male, 9 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PUR

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50114517	KB 232-1 IT190x	Cabo de ligação	Adequado para interface: RS 232, TTL Conexão 1: Sub-D, Axial, female, 9 polos Conexão 2: RJ41 Conexão 3: Conector redondo, Destacável, Axial, female, 2 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 3.000 mm Material da bainha: PVC

Fontes de alimentação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50123862	NT Base IT1911-EU	Fonte de alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 5 V CC, 1 A Entrada: 110..240 V CA, 50..60 Hz

Nota

Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze electronic na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.