




	Anleitung	DE	Instructions	EN
	Bedienteil AC-ABF12		Control element AC-ABF12	



Merkmale


- Robustes Kunststoffgehäuse
- Einfache Anbringung an Schutzzäunen durch mitgeliefertes Klemmblech
- M12 Anschluss, 4 polig, Kontaktblock UL-zertifiziert
- UV-beständig, IP67 + IP69K

Montage

- Befestigen Sie das Gerät am Schutzzaun über die beiden Bohrungen im Gehäuse und das mitgelieferte Klemmblech aus Edelstahl, wobei sich der Zaun zwischen Gerät und Klemmblech befindet.
- Führen Sie den elektrischen Anschluss über den M12-Stecker durch.

Elektrischer Anschluss

Stecker:

	Pin	Farbe	Ein-/Ausgänge
	1	Braun	NO(1)
	2	Weiß	NO(1)
	3	Blau	NO(2)
	4	Schwarz	NO(2)

Technische Daten

Mechanische Daten	
Gehäuse	Kunststoff
Klemmblech	Edelstahl
Gewicht	250 g
Elektrische Daten	
Schaltstrom durch Taster	1 mA ... 1 A
Umgebungsdaten	
Betriebstemperatur	-25°C ... +80°C
Lagertemperatur	-25°C ... +80°C
Schutzart	IP67, IP69K m.Leitung
VDE-Schutzklasse	III

Features


- Robust plastic housing
- Simple mounting on hard guards by means of supplied clamping plate
- M12 connection, 4-pin, UL certified contact block
- UV resistant, IP67 + IP69K

Mounting

- Mount the device on the hard guard via the bore holes in the housing and the supplied stainless steel clamping plate so that the guard is located between the device and the clamping plate.
- Establish the electrical connection via the M12 plug.

Electrical connection

Plug:

	Pin	Color	Inputs/outputs
	1	Brown	NO(1)
	2	White	NO(1)
	3	Blue	NO(2)
	4	Black	NO(2)

Technical data

Mechanical data	
Housing	plastic
Clamping plate	stainless steel
Weight	250 g
Electrical data	
Switching current via button	1 mA ... 1 A
Environmental data	
Operating temperature	-25°C ... +80°C
Storage temperature	-25°C ... +80°C
Protection rating	IP67, IP69K with cable
VDE Safety Class	III

50145465	AC-ABF12	Bedienteil		Control element
429088	CB-M12-15000-5GF	Anschlusskabel ungeschirmt, 5-polig, einseitig mit Kupplung zum	15 m	Unshielded connecting cable, 5-pin, with socket on one end and for
429089	CB-M12-25000-5GF	Selbstkonfektionieren der offenen Seite	25 m	assembling the open side