

## Teknik veri sayfası Modüler bağlantı ünitesi

Ürün no.: 50103125

MA 21 100.2

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	MA 21
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 2x Barkod okuyucusu seri BCL 8 Mobil RFID yazma/okuma sistemleri seri HFxx RFI RFM Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 222

## Elektrik verileri

Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması
Güç verileri	
Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	18 ... 36 V, DC
Girişler	
Dijital anahtarlama girişi sayısı	1 Adet
Anahtarlama girişleri	
Tür	Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü	DC
Çıkışlar	
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
Anahtarlama çıkışları	
Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama akımı, maks.	500 mA
Anahtarlama çıkışı 1	
Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	NO/NC değiştirme yapılabilir

## Arayüz

Tür	RS 232, RS 485
-----	----------------

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Cihaz bağlantısı Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal

## Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Sub-D
Kutup sayısı	9 kutuplu
Kutup sayısı	28 kutuplu

## Bağlantı 3

İşlev	Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ebatlar (G x Y x U)	118 mm x 56 mm x 180 mm
Malzeme gövde	Metal
Net ağırlık	640 g
Gövde rengi	kırmızı, RAL 3000
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	4 Adet

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	5 ... 90 %

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
---------------	-------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Cihaz bağlantısı Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	10 kutup kutuplu 6 kutup kutuplu

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	9 kutuplu
Kablo rakoru	PG11
Kutup sayısı	28 kutuplu

Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	RxD servisi
3	TXD servisi
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.
10	SE 1
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	reserved
14	SA1
15	VDD_SA
16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GNDIN
20	GNDIN
21	PE
22	n.c.
23	n.c.
24	n.c.
25	n.c.
26	reserved
27	reserved
28	reserved

### Bağlantı 3

İşlev	Bakım arayüzü
	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tip	erkek


Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	RxD servisi
3	TXD servisi
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	Kapalı	Yok.
	Kapalı	Yok.
2	yeşil, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif
	Kapalı	Yok.
3	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
	yeşil, yanıp sönüyor	Cihaz normal, başlatma aşaması
4	sarı, yanıp sönüyor	Yok.
	sarı, sürekli ışık	Cihaz hatası
5	kırmızı, sürekli ışık	Ayarlama hatası
	Kapalı	hata yok.
6	Kapalı	Yok.
	Kapalı	Yok.

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50035355	KB 031-3000	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232, RS 485 Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 15 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: JST ZHR Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm
	50135340	KB 900-500-MA 921-MA200i	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 25 kutuplu Bağlantı 2: JST ZHR, 6 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 500 mm

## Uyarı



Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.