

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50030481

MA 21 100



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MA 21
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 2x Barkod okuyucusu seri BCL 8 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil RFID yazma/okuma sistemleri seri HFxx

Elektrik verileri

Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması
Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	18 ... 36 V, DC

Arayüz

Tür	RS 232, RS 485
-----	----------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi PLC bağlantısı Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	31 kutuplu
Bağlantı 2	
İşlev	Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Kutup sayısı	9 kutuplu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ebatlar (G x Y x U)	120 mm x 55 mm x 180 mm
Malzeme gövde	Metal
Net ağırlık	640 g
Gövde rengi	kırmızı, RAL 3000
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	4 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	5 ... 90 %

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi PLC bağlantısı Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	PG11
Kutup sayısı	31 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	RS 485 A
2	RS 485 A
3	RS 485 B
4	RS 485 B
5	RS 485 GND
6	RS 485 GND
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
13	n.c.
14	n.c.
15	+24 V
16	GND
17	V_IN
18	V_IN
19	GNDIN
20	GNDIN
21	PE
22	n.c.
23	n.c.
24	n.c.
25	n.c.
26	RxD İSTEMCİ
27	TXD İSTEMCİ
28	GND İSTEMCİ
29	n.c.
30	SV_5V
31	GND

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	9 kutuplu


Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	RxD servisi
3	TXD servisi
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	Kapalı	Yok.
	Kapalı	Yok.
2	yeşil, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif
	Kapalı	Yok.
3	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
	yeşil, yanıp sönüyor	Cihaz normal, başlatma aşaması
4	sarı, yanıp sönüyor	Cihaz normal, başlatma aşaması
	sarı, sürekli ışık	Cihaz hatası
5	kırmızı, sürekli ışık	Ayarlama hatası
	Kapalı	hata yok.
6	Kapalı	Yok.
	Kapalı	Yok.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50035421	KB 021 Z	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PVC

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135340	KB 900-500-MA 921-MA200i	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 25 kutuplu Bağlantı 2: JST ZHR, 6 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 500 mm

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.