

기술 데이터 시트

접속 장치

품목 번호: 53800151

CU400P-AIDA



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	안전 레이저 스캐너 RSL 420P
	안전 레이저 스캐너 RSL 450P
	안전 레이저 스캐너 RSL 455P

연결

연결	4 개수
연결 1	
기능	전원 공급
연결부 종류	PROFINET Push/Pull 24V
연결 2	
기능	Ethernet, 입력
연결부 종류	RJ45
연결 3	
기능	Ethernet, 출력
연결부 종류	RJ45
연결 4	
기능	전원 공급
연결부 종류	PROFINET Push/Pull 24V

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	아연 다이캐스팅
순중량	3,230 g
하우징 색상	흑색
고정 방식	바요넷 시스템

분류

HS 번호	85389099
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

전기 연결


연결 1

XD1

기능	전원 공급
연결부 종류	PROFINET Push/Pull 24V
핀 개수	5 핀

핀 핀 지정

1	+24V
2	0V
3	+24V
4	0V
5	GND




연결 2

XF1

기능	Ethernet, 입력
연결부 종류	RJ45
플러그 하우징	FE/SHIELD


전기 연결

핀	핀 지정	와이어 색상
1	TD+	황색
2	TD-	주황색
3	RD+	흰색
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	청색
7	n.c.	-
8	n.c.	-



연결 3	XF2
기능	Ethernet, 출력
연결부 종류	RJ45
플러그 하우징	FE/SHIELD

핀	핀 지정	와이어 색상
1	TD+	황색
2	TD-	주황색
3	RD+	흰색
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	청색
7	n.c.	-
8	n.c.	-



연결 4	XD2
기능	전원 공급
연결부 종류	PROFINET Push/Pull 24V
핀 개수	5 핀

핀	핀 지정
1	+24V
2	0V
3	+24V
4	0V
5	GND

