

## Karta danych technicznych Zestawy czujników mutingu

Nr art.: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4


### Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Zestaw składa się z

|                                                                                   | Liczba | Nr art.  | Oznaczenie                     | Artykuł                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2      | 50135917 | KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-020-24X | Kabel łączący                                    | Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów<br>Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin<br>Przylącze 2: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, Z kodowaniem A, 4 -pin<br>Ekranowane: Nie<br>Przewód skrzyżowany: Przylącze 1, pin 2 <-> przylącze 2, pin 4<br>Długość przewodu: 2.000 mm<br>Materiał płaszcz: PUR                                                                                                                        |
|  | 2      | 50137503 | PRK15.XD1/4P-M12               | Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny | Aplikacja: Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch<br>Granica zakresu pracy: 0,05 ... 9 m<br>Źródło światła: LED, czerwony<br>Napięcie zasilania: DC<br>Cyfrowe wyjścia przełączające: 2 Piece(s)<br>Wyjście przełączające 1: Tranzystor, PNP, rozjaśniający<br>Wyjście przełączające 2: Tranzystor, PNP, ściemniający<br>Częstotliwość przełączania: 500 Hz<br>Przylącze: Wtyczki okrągłe, M12, Tworzywo sztuczne, 4 -pin<br>Elementy sterujące: Potencjometr 270° |
|  | 2      | 50022814 | TKS 50X50                      | Reflektor                                        | Konstrukcja: prostokątny<br>Potrójna wielkość: 4 mm<br>Powierzchnia refleksyjna: 47 mm x 48 mm<br>Materiał: Tworzywo sztuczne<br>Materiał nośnika: Tworzywo sztuczne<br>Chemiczne oznaczenie materiału: PMMA8N<br>Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany                                                                                                                                                                                                           |

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria            | Set-AC-M                                                                                                                           |
| Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300<br>Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |

## Dane optyczne

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasięg roboczy | 0,05 ... 4 m, z reflektorem TKS 50x50<br>0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S)<br>100x100 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Dane mechaniczne

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Masa netto               | 2.440 g                         |
| Kolor obudowy            | żółty, RAL 1021                 |
| Rodzaj mocowania         | dostarczony uchwyt              |
| Rodzaj czujników mutingu | Czujniki fotoelektryczne PRK 15 |
| Liczba czujników mutingu | 2 Piece(s)                      |
| Liczba reflektorów       | 2 Piece(s)                      |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279290 |
| ECLASS 9.0          | 27279090 |
| ECLASS 10.0         | 27272792 |
| ECLASS 11.0         | 27272792 |
| ECLASS 12.0         | 27272792 |
| ECLASS 13.0         | 27272792 |
| ECLASS 14.0         | 27272792 |
| ECLASS 15.0         | 27272792 |
| ECLASS 16.0         | 27272792 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |