

Technisch gegevensblad

Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800151

CU400P-AIDA



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Veiligheidslaserscanner RSL 420P
	Veiligheidslaserscanner RSL 450P
	Veiligheidslaserscanner RSL 455P

Aansluiting

Aantal aansluitingen	4 St.
Aansluiting 1	
Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	PROFINET Push/Pull 24V
Aansluiting 2	
Functie	Ethernet, ingang
Type aansluiting	RJ45
Aansluiting 3	
Functie	Ethernet, uitgang
Type aansluiting	RJ45
Aansluiting 4	
Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	PROFINET Push/Pull 24V

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht	3.230 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Bajonetsysteem

Classificatie

Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

XD1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	PROFINET Push/Pull 24V
Aantal polen	5 -polig

Pin Pintoewijzing

1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND



Aansluiting 2


XF1

Functie	Ethernet, ingang
Type aansluiting	RJ45
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Elektrische aansluiting


Leuze

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	TD+	Geel
2	TD-	oranje
3	RD+	wit
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	blauw
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Aansluiting 3	XF2
Functie	Ethernet, uitgang
Type aansluiting	RJ45
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	TD+	Geel
2	TD-	oranje
3	RD+	wit
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	blauw
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Aansluiting 4	XD2
Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	PROFINET Push/Pull 24V
Aantal polen	5 -polig

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND

