

Karta danych technicznych Sygnalizator świetlny

Nr art.: 50130520

FBA-V1-Q94-R



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



Dane techniczne

Dane bazowe

Seria	FBA
Rodzaj sygnalizacji	optyczny

Dane optyczne

Grubość wiązki	30 cd
----------------	-------

Dane elektryczne

Żywotność	ok. 50.000 h
-----------	--------------

Parametry wydajnościowe

Napięcie zasilające U_B	24 V, AC/DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	110 mA

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Zaciski

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (B x H x L)	94 mm x 94 mm x 97 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	230 g
Kolor obudowy	czerwony
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	przykręcany
Rodzaj źródła światła	LED/24V
Obraz sygnału	Światło ciągłe lub migające
Barwa kopuły	czerwony
Częstotliwość migania/błysku	1 Hz
Kąt świecenia	180°

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-30 ... 60 °C
--	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
Dopuszczenia	c UL US
Odporność na uderzenia	IK09 (EN 50295:98)

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk śrubowy

Wskazówki



Przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



W przypadku zastosowań UL:



- ⚠ W zastosowaniach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).