

## Fiche technique

### Bande à codes à barres

Art. n°: 50149336

BCT G40 H25 L010

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Adapté pour | Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i |
|-------------|------------------------------------------------------------|

Données mécaniques

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensions (H x L)                        | 25 mm x 10.000 mm                              |
| Taille du quadrillage                     | 40 mm                                          |
| Propriétés mécaniques                     | Anti-rayures                                   |
|                                           | Partiellement résistant aux produits chimiques |
|                                           | Résistant à l'essuyage                         |
|                                           | Résistant à l'humidité                         |
|                                           | Résistant partiellement aux UV                 |
| Colle                                     | Colle acrylate                                 |
| Puissance adhésive                        | 0,035 mm                                       |
| Procédé de fabrication                    | Impression numérique                           |
| Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) | Gazole                                         |
|                                           | Huile de transformateur                        |
|                                           | White-spirit                                   |
| Durcissement                              | 24 h                                           |
| Revêtement protecteur                     | Polypropylène laminé transparent               |

Caractéristiques ambiantes

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Température ambiante, fonctionnement  | -29 ... 93 °C                |
| Température de traitement             | 0 ... 45 °C                  |
| Température de traitement recommandée | 10 ... 25 °C                 |
| Résistance                            | Brouillard salin (150 h/5 %) |
|                                       | Humidité de l'air            |
|                                       | Lumière UV                   |
| Nature du sol                         | Lisse                        |
|                                       | Propre                       |
|                                       | Sans gras                    |
|                                       | Sec                          |

Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27280192 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280192 |
| ECLASS 12.0              | 27280192 |
| ECLASS 13.0              | 27280192 |
| ECLASS 14.0              | 27280192 |
| ECLASS 15.0              | 27280192 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |