

技術データシート

取付デバイス

製品番号: 50144299

BTU 330M-1

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

| | |
|--------------|--|
| 含む | M4 x 10 ネジ 8本 パネワッシャー 8個 ワッシャー 8個 |
| 製品グループに適している | 据置型二次元コードリーダ |
| 適している | DCR 200i IPS 200i IPS 400i 照明 IL AL |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

機械の仕様

| | |
|---------------|---------------------|
| 取り付け部の規格名称 金属 | アルミ鋳造 スチール、亜鉛メッキ |
| 取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
| 取り付けの種類、設備側 | 10 - 16mm丸ボール用 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
| 取り付け部の種類 | 360°回転可 調整可 |
| 取り付け部の素材 | 金属 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

