

## 기술 데이터 시트

## 신호 타워 요소

품목 번호: 50130460

E4-MP1-400

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|     |    |
|-----|----|
| 시리즈 | E4 |
|-----|----|

연결

|        |         |
|--------|---------|
| 연결 1   |         |
| 연결부 종류 | 단자      |
| 터미널 종류 | 푸시 인 기술 |

기술 데이터

|              |                |
|--------------|----------------|
| 디자인          | 원주형            |
| 치수(Ø x 길이)   | 40 mm x 434 mm |
| 하우징 재료       | 금속             |
|              | 플라스틱           |
| 순중량          | 305 g          |
| 하우징 색상       | 흑색             |
| 고정 부품 버전     | 다리에 설치         |
| 고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립식/수평      |
| 반구형 렌즈 모듈    | 최대 5개          |
| 모듈 홀더        | 한쪽             |
| 앤드 캡 개수      | 1 개수           |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
|------------|---------------|

인증

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 66 |
|-------|-------|

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0   | 27371234 |
| ECLASS 9.0   | 27371234 |
| ECLASS 10.0  | 27371234 |
| ECLASS 11.0  | 27371234 |
| ECLASS 12.0  | 27371234 |
| ECLASS 13.0  | 27371234 |
| ECLASS 14.0  | 27371234 |
| ECLASS 15.0  | 27371234 |
| ETIM 5.0     | EC001259 |
| ETIM 6.0     | EC001259 |
| ETIM 7.0     | EC001259 |
| ETIM 8.0     | EC001259 |
| ETIM 9.0     | EC001259 |
| ETIM 10.0    | EC001259 |

전기 연결

연결 1

|        |         |
|--------|---------|
| 연결부 종류 | 단자      |
| 터미널 종류 | 푸시 인 기술 |

참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

**UL 어플리케이션에서:**



- UL 어플리케이션에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.

액세서리

뮤팅 조립 시스템

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭     | 품목       | 설명                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2 | 신호 타워 요소 | 디자인: L자형<br>모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 축: 통로 마운팅으로 |

일반

|                                                                                     | 품목 번호    | 명칭         | 품목       | 설명                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50130454 | E4-V1-BZ1  | 신호 타워 요소 | 신호화: 청각적<br>소비 전류, 최대: 39 mA<br>디자인: 원주형<br>직경: 40 mm<br>고정: 바요넷 시스템<br>파라미터 세팅: DIP 스위치<br>주변 온도: -30 ... 60 °C<br>보호 등급: IP 66<br>키: 연속 또는 펄스 톤<br>음압: 80 dB<br>톤 개수: 1 개수                       |
|   | 50130449 | E4-V1-DB-R | 신호 타워 요소 | 신호화: 광학 방식<br>공급전압: 24 V, AC/DC<br>소비 전류, 최대: 32 mA<br>디자인: 원주형<br>직경: 40 mm<br>고정: 바요넷 시스템<br>광원: LED/24V<br>신호 이미지: 점멸등<br>반구형 렌즈 색상: 적색<br>빔 각도: 360°<br>주변 온도: -30 ... 60 °C<br>보호 등급: IP 66   |
|  | 50130443 | E4-V1-DS-R | 신호 타워 요소 | 신호화: 광학 방식<br>공급전압: 24 V, AC/DC<br>소비 전류, 최대: 27 mA<br>디자인: 원주형<br>직경: 40 mm<br>고정: 바요넷 시스템<br>광원: LED/24V<br>신호 이미지: 지속 점등<br>반구형 렌즈 색상: 적색<br>빔 각도: 360°<br>주변 온도: -30 ... 60 °C<br>보호 등급: IP 66 |

참고

|                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|