

## 技术数据表


## 安全传感器组

配件编号: 426692

MLC510-30-900.1-B

### 内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 产品型号描述



图片可能不同



套件的组成包括

|                                                                                  | 数量 | 配件编号     | 名称              | 配件      | 说明                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2  | 429393   | BT-2HF          | 支架套装    | 设备侧固定件: 通孔安装<br>装置侧固定件: 可夹紧<br>安装设备类型: 旋转, 360<br>材料: 金属, 塑料                     |
|                                                                                  | 1  | 68000309 | MLC500T30-900   | 安全光幕发射器 | 分辨率: 30 mm<br>保护区高度: 900 mm<br>检测范围: 0 ... 10 m<br>连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚        |
|                                                                                  | 1  | 68026309 | MLC510R30-900.1 | 安全光幕接收器 | 功能包: 基本型<br>分辨率: 30 mm<br>保护区高度: 900 mm<br>响应时间: 17 ms<br>连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚 |

技术参数

|      |             |
|------|-------------|
| 基础数据 |             |
| 系列   | MLC 500     |
| 设备类型 | 设置(发射器和接收器) |
| 应用   | 手部保护        |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 功能 |                                           |
| 功能 | DoubleScan<br>传输通道切换<br>有效范围降低<br>自动启动/重启 |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 特性参数                          |                      |
| 类型                            | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                           | 3, IEC 61508         |
| SILCL                         | 3, IEC/EN 62061      |
| 性能等级 (PL)                     | e, EN ISO 13849-1    |
| PFH <sub>D</sub>              | 7.73E-09 每小时         |
| 使用寿命 <sub>T<sub>M</sub></sub> | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 等级                            | 4, EN ISO 13849      |

|        |            |
|--------|------------|
| 保护区域数据 |            |
| 分辨率    | 30 mm      |
| 保护区高度  | 900 mm     |
| 检测范围   | 0 ... 10 m |

|      |         |
|------|---------|
| 机械参数 |         |
| 净重   | 2,380 g |

|      |       |
|------|-------|
| 认证   |       |
| 防护等级 | IP 65 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

产品型号描述

产品名称：MLCxxy-za-hhhhei-ooo

MLC安全光幕

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| x | 系列<br>3: MLC 300<br>5: MLC 500 |
|---|--------------------------------|

产品型号描述

| MLC  | 安全光幕                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yy   | 功能分类<br>00: 发射器<br>01: 发射器 (AIDA)<br>02: 带测试输入端的发射器<br>10: 基本型接收器 - 自动重启<br>11: 基本型接收器 - 自动重启 (AIDA)<br>20: 标准型接收器 - 可选择EDM/RES<br>30: 扩展型接收器消隐/屏蔽或者门控<br>35: 扩展型接收器 - 门控 |
| z    | 设备类型<br>T: 发射器<br>R: 接收器                                                                                                                                                  |
| a    | 分辨率<br>14: 14 mm<br>20: 20 mm<br>30: 30 mm<br>40: 40 mm<br>90: 90 mm                                                                                                      |
| hhhh | 保护区高度<br>150 ... 3000: 从150 mm至3000 mm                                                                                                                                    |
| e    | Host/Guest (可选)<br>H: Host<br>MG: Middle Guest<br>G: Guest                                                                                                                |
| i    | 接口(可选)<br>/A: AS-i                                                                                                                                                        |
| ooo  | 选项<br>/V: 高度防振<br>EX2: 防爆 ( 区域2 + 22 )<br>SPG: Smart Process Gating<br>SPG RR: 智能工艺门控 - 降低分辨率                                                                             |

注意

 所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。