

## 技術データシート

## ミューティング-センサ-セット

製品番号: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4


### 目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書



写真と異なる場合があります

セットは以下で構成されています

|                                                                                   | 数量 | 製品番号     | 名称                              | 製品         | 説明                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2  | 50135917 | KDS U-M12-4A-M12- 4A-P1-020-24X | 相互接続ケーブル   | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 4 -極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A コード, 4 -極<br>シールド: いいえ<br>クロスオーバーケーブル: コネクタ1、Pin2<->コネクタ2、Pin4<br>ケーブル長: 2,000 mm<br>シースの素材: PUR                                          |
|  | 2  | 50137503 | PRK15.XD1/4P-M12                | 偏光回帰反射型センサ | アプリケーション: リダイレクトされた物体の検出<br>限界動作範囲: 0.05 ... 9 m<br>光源: LED, 赤<br>供給電圧: DC<br>デジタルスイッチ出力: 2 個数<br>スイッチ出力 1: トランジスタ, PNP, ライトオン<br>スイッチ出力 2: トランジスタ, PNP, ダークオン<br>スイッチング周波数: 500 Hz<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, プラスチック, 4 -極<br>コントローラ: 270°ポテンシオメータ |
|  | 2  | 50022814 | TKS 50X50                       | リフレクタ      | 外形: 方形<br>プリズム反射板サイズ: 4 mm<br>反射面: 47 mm x 48 mm<br>素材: プラスチック<br>支持材: プラスチック<br>素材の化学名: PMMA8N<br>取り付け: 通路設置, 接着可                                                                                                                            |

仕様書

基本仕様

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| シリーズ  | ACセット                                                                |
| 適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア<br>セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |

光学的仕様

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 動作範囲 | 0.05 ... 4 m, リフレクタTKS 50x50あり<br>0.05 ... 8 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
|------|----------------------------------------------------------------------|

機械の仕様

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 正味重量          | 2,440 g         |
| 筐体色           | 黄色、RAL1021番     |
| 取り付けの種類       | 同梱のアタッチメント      |
| ミューティングセンサの種類 | 回帰反射型センサ PRK 15 |
| ミューティングセンサ数   | 2 個数            |
| リフレクタ数        | 2 個数            |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27272792 |
| ECLASS 11.0  | 27272792 |
| ECLASS 12.0  | 27272792 |
| ECLASS 13.0  | 27272792 |
| ECLASS 14.0  | 27272792 |
| ECLASS 15.0  | 27272792 |
| ECLASS 16.0  | 27272792 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |