

Scheda tecnica dati Connettore maschio

Cod. art.: 50132550

S M8A-4P-SK

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 250 V CA/CC

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo male

Materiale corpo dell'impugnatura Metallo

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto mordente

Dati meccanici

Apertura della chiave 9 mm

Peso netto 12 g

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo male

Materiale corpo dell'impugnatura Metallo

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Pin


1 -

2 -

3 -

4 -

Colore del conduttore



Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto mordente