

Fiche technique Lot capteur de sécurité

Art. n°: 426697

MLC510-30-1800.1-SB10



Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques
- Code d'article















Lot comprenant



	Nombre	Art. n°	Désignation	Article	Description
To the second se	3	424422	BT-2SB10	Kit de support	Modèle de pièce de fixation: Fixation par serrage Fixation, côté installation: Fixation traversante Fixation, côté appareil: Serrable, Sur la rainure C latérale Type de pièce de fixation: Orientable Plage de pivotement: -8 8 ° Matériau: Métallique
	1	68000318	MLC500T30-1800	Émetteur de barrière immatérielle de sécurité	Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.800 mm Portée: 0 10 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles
	1	68026318	MLC510R30-1800.1	Récepteur de barrière immatérielle de sécurité	Pack fonctionnel: Basic Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.800 mm Temps de réaction: 32 ms Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	MLC 500
Type d'appareil	Lot (émetteur et récepteur)
Application	Protection des mains
Fonctions	
Fonctions	Commutation du canal de transmission
	Démarrage/redémarrage automatique
	DoubleScan
	Réduction de la portée
Caractéristiques	
Caractéristiques Type	4, CEI/EN 61496
<u>.</u>	4, CEI/EN 61496 3, CEI 61508
Туре	·
Type SIL	3, CEI 61508
Type SIL SILCL	3, CEI 61508 3, CEI/EN 62061
Type SIL SILCL Niveau de performance (PL)	3, CEI 61508 3, CEI/EN 62061 e, EN ISO 13849-1

Données du champ de protection

Résolution	30 mm
Hauteur du champ de protection	1,800 mm
Portée	0 10 m

Certifications

Indice de protection	IP 65
Classification	
Numéro de tarif douanier	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549

Code d'article



Désignation d'article : MLCxyy-za-hhhhei-ooo

MLC	Barrière immatérielle de sécurité
х	3 : MLC 300 5 : MLC 500
уу	Classes fonctionnelles 00 : émetteur 01 : émetteur (AIDA) 02 : émetteur avec entrée test 10 : récepteur Basic - redémarrage automatique 11 : récepteur Basic - redémarrage automatique (AIDA) 20 : récepteur Standard - EDM/RES sélectionnable 30 : récepteur Extended - blanking/inhibition

Remarque



🔖 Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse www.leuze.com.

info@leuze.com • www.leuze.com Tél. : +49 7021 573-0 • Fax : +49 7021 573-199

Sous réserve de modifications techniques fre • 2024-07-06