

## Folha de dados técnicos

### Maçaneta de segurança da porta

N.º do art.: 50149304

AC-L300-SH2-G0-B000-Z

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir



Dados técnicos

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dados básicos                       |                                    |
| Adequado para                       | Chaves de segurança com trava L300 |
| Dados mecânicos                     |                                    |
| Peso líquido                        | 695 g                              |
| Dados do ambiente                   |                                    |
| Temperatura ambiente, operação      | -20 ... 50 °C                      |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C                      |
| Certificações                       |                                    |
| Grau de proteção                    | IP 67                              |
|                                     | IP 69K                             |
| Certificações                       | c UL US                            |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Classificação             |          |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4              | 27272691 |
| ECLASS 8.0                | 27279225 |
| ECLASS 9.0                | 27272692 |
| ECLASS 10.0               | 27272692 |
| ECLASS 11.0               | 27272692 |
| ECLASS 12.0               | 27272692 |
| ECLASS 13.0               | 27272692 |
| ECLASS 14.0               | 27272692 |
| ECLASS 15.0               | 27272692 |
| ETIM 5.0                  | EC002594 |
| ETIM 6.0                  | EC002594 |
| ETIM 7.0                  | EC002594 |
| ETIM 8.0                  | EC003015 |
| ETIM 9.0                  | EC003015 |
| ETIM 10.0                 | EC003015 |

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

