

技术数据表

安全传感器发射器套件

配件编号: 426555

MLD500-T1-UDC-1000-S2-P

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 配件



图片可能不同



套件的组成包括

数量	配件编号	名称	配件	说明
1	66501000	MLD500-T1	单光束安全光栅 (发送)	检测范围: 0.5 ... 70 m 光源: LED, 红外线 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
1	426186	PSC-1000-S2	防护栏	适合: UDC-S2 , DC-S2 设备防护立柱 尺寸: 980 mm 材料: PMMA , 灰色
1	549856	UDC-1000-S2	设备防护立柱	功能: 光幕和多光束传感器的安装和保护, 可调, 3个方向 尺寸: 160 mm x 1,060 mm x 149 mm 支柱高度(不含底座) : 1,000 mm

技术参数

基础数据

系列 MLD-UDC

设备类型 发射器

专门设计

专门设计 防护栏

功能

内装激光校准辅助装置 否

集成状态指示器 否

特性参数

类型 4, IEC/EN 61496

SIL 3, IEC 61508

SILCL 3, IEC/EN 62061

使用寿命 T_M 20 年, EN ISO 13849-1

等级 4, EN ISO 13849

保护区域数据

检测范围 0.5 ... 70 m

光学数据

光束数 1 个

机械参数

带设备防护立柱 是

支柱高度(不含底座) 1,000 mm

认证

分类

税率编号 85365019

ECLASS 5.1.4 27272703

ECLASS 8.0 27272703

ECLASS 9.0 27272703

ECLASS 10.0 27272703

ECLASS 12.0 27272703

ECLASS 13.0 27272703

ETIM 5.0 EC001832

ETIM 6.0 EC001832

ETIM 7.0 EC001832

ETIM 8.0 EC001832

配件**连接技术 - 连接电缆**

配件编号	名称	配件	说明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050 连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

注意

所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。