

技術データシート セーフティセンサ 受光器 セット 製品番号: 426530 MLD510-R2-UDC-2500-S2-P

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

数量	製品番号	名称	製品	説明
1	66533100	MLD510-R2	マルチビーム-セーフティ ライトバリア レシーバ	ビーム本数: 2 個数 ビーム間隔: 500 mm 応答時間: 25 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5-極
1	426190	PSC-2500-S2	保護スクリーン	適している: デバイスタワー UDC-S2、DC-S2 外寸: 2,480 mm 素材: PMMA、グレー
1	549857	UDC-2500-S2	デバイスタワー	機能: 調整可、3方向、ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護 外寸: 160 mm x 2,560 mm x 149 mm 脚なしのタワー高: 2,500 mm

仕様書

基本仕様

シリーズ	MLD-UDC
デバイス種類	レシーバ

特別モデル

特別モデル	保護スクリーン
-------	---------

機能

機能	スタート/リスタート・インターロック (RES)、選択可
レーザー・アライメントアシスト用反射ユニット	セーフティコントローラ(EDM)、選択可
一体型ミューティングインジケータ	いいえ
一体型ステータスインジケータ	いいえ

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6.6E-09 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	4, EN ISO 13849

光学的仕様

ビーム本数	2 個数
ビーム間隔	500 mm

機械的仕様

デバイスタワーに	はい
脚なしのタワー高	2,500 mm

認証

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	接続回線 コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



※ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。