

技術データシート

信号タワー

製品番号: 50130472

C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 注意



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	C3
シグナリングタイプ	光学的

電気的仕様

寿命	>100,000 h
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大	90 mA

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	1,000 mm
心線数	4 -芯

機械的仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	30 mm x 298 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC
筐体色	黒色
取り付けの種類、設備側	ネジ止め可/ 垂直
光源の種類	LED/24V
ドームモジュール	3個組立済み
信号画像	連続光
放射角	360°
モジュールの順序 (昇順)	緑、オレンジ、赤

認証

保護等級	IP 65
認可	c UL US

分類

関税分類番号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371230
eCl@ss 8.0	27371230
eCl@ss 9.0	27371230
eCl@ss 10.0	27371230
eCl@ss 11.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042

電気的接続

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	1,000 mm
ケーブル色	黄
心線数	4 -芯

心線色

黒色	GND
茶色	+24 V
白	+24 V
青	+24 V

心線アサイメント

注意



目的になったご利用にご注意ください！



この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
この製品は有資格者のみが操作できます。
使用目的に応じた製品をご使用してください。



ULアプリケーションの場合：



ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。