

## 技术数据表

## 连接器

配件编号: 50134931

MK 338

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据

|    |          |
|----|----------|
| 适合 | BCL 338i |
|    | BPS 338i |

接口

|    |          |
|----|----------|
| 类型 | EtherCAT |
|----|----------|

连接

|      |     |
|------|-----|
| 接口数量 | 4 个 |
|------|-----|

|     |             |
|-----|-------------|
| 连接1 |             |
| 功能  | PWR/输入/输出软件 |
| 类型  | 端子          |
| 引脚数 | 5 个引脚       |

|     |       |
|-----|-------|
| 连接2 |       |
| 功能  | 维护接口  |
| 类型  | 端子    |
| 引脚数 | 5 个引脚 |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 连接3 |                     |
| 功能  | HOST/BUS IN<br>总线输出 |
| 类型  | 端子                  |
| 引脚数 | 5 个引脚               |

|     |              |
|-----|--------------|
| 连接4 |              |
| 功能  | 总线输出<br>维护接口 |
| 类型  | USB          |

机械参数

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 结构               | 方形                        |
| 尺寸 ( 宽 x 高 x 长 ) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 外壳材料             | 塑料                        |
|                  | 金属                        |
| 金属外壳             | 压铸铝                       |
| 净重               | 186 g                     |
| 外壳颜色             | 红色                        |

操作和显示

|      |     |
|------|-----|
| 显示类型 | LED |
| LED数 | 2 个 |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280191 |
| ECLASS 12.0  | 27280191 |
| ECLASS 13.0  | 27280191 |
| ECLASS 14.0  | 27280191 |
| ECLASS 15.0  | 27280191 |
| ECLASS 16.0  | 27280191 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

电气连接

连接1

|       |             |
|-------|-------------|
| 功能    | PWR/输入/输出软件 |
| 类型    | 端子          |
| 电缆密封圈 | M16         |
| 引脚数   | 5 个引脚       |

端子

|   |        |
|---|--------|
| 1 | SWIO 2 |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | VIN    |
| 4 | GNDIN  |
| 5 | FE     |

配置

电气连接

连接2

|       |       |
|-------|-------|
| 功能    | 维护接口  |
| 类型    | 端子    |
| 电缆密封圈 | M16   |
| 引脚数   | 5 个引脚 |

| 端子 | 配置 |
|----|----|
|----|----|

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD0+ |
| 2 | TD0- |
| 3 | RD0+ |
| 4 | RD0- |
| 5 | n.c. |

连接3

|       |             |
|-------|-------------|
| 功能    | HOST/BUS IN |
|       | 总线输出        |
| 类型    | 端子          |
| 电缆密封圈 | M16         |
| 引脚数   | 5 个引脚       |

| 端子 | 配置 |
|----|----|
|----|----|

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD1+ |
| 2 | TD1- |
| 3 | RD1+ |
| 4 | RD1- |
| 5 | n.c. |

连接4

|      |             |
|------|-------------|
| 功能   | 总线输出        |
|      | 维护接口        |
| 类型   | USB         |
| 接头类型 | USB 2.0小型-B |

操作和显示

| LED | 显示             | 说明                 |
|-----|----------------|--------------------|
| 1   | 绿色，长亮<br>黄色，闪烁 | Ethernet<br>激活数据传输 |
| 2   | 绿色，长亮<br>黄色，闪烁 | Ethernet<br>激活数据传输 |