

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50114699

KB DN/CAN-10000 BA

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Uygulama             | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Arayüz için uygundur | CANopen<br>DeviceNet                   |

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü    | M12               |
| Tip                    | dişi              |
| Kutup sayısı           | 5 kutuplu         |
| Kodlama                | A kodlu           |
| Versiyon               | eksenel           |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır             |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı          | 5 Adet                                                                             |
| Renk kılıf              | siyah                                                                              |
| Korumalı                | Evet                                                                               |
| Kablo versiyonu         | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)                                                 |
| Kablo çapı (dış)        | 7 mm                                                                               |
| Kablo uzunluğu          | 10.000 mm                                                                          |
| Malzeme kılıf           | PUR                                                                                |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet                                                                               |
| Travers oranı           | 5m yatay hareket uzunluğunda maks.<br>3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü    | M12               |
| Tip                    | dişi              |
| Kutup sayısı           | 5 kutuplu         |
| Kodlama                | A kodlu           |
| Versiyon               | eksenel           |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır             |

## Pin

## İletken rengi

|   |         |
|---|---------|
| 1 | Blendaj |
| 2 | Kırmızı |
| 3 | siyah   |
| 4 | beyaz   |
| 5 | Mavi    |



## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|