

## 기술 데이터 시트

## 분배기 케이블

품목 번호: 150758

CB-M12-SC24

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전 센서           |
|            | COMPACTplus-m           |
|            | 멀티 라이트빔 안전 센서           |
|            | COMPACTplus-ml          |
|            | 안전 라이트 커튼 COPMACTplus-m |

연결

|        |        |
|--------|--------|
| 연결 1   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 인코딩    | A-코딩됨  |
| 모델     | 액시얼    |
| 연결 2   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 인코딩    | A-코딩됨  |
| 모델     | 액시얼    |
| 연결 3   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 인코딩    | A-코딩됨  |
| 모델     | 액시얼    |

케이블 특성

|             |          |
|-------------|----------|
| 와이어 개수      | 4 개수     |
| 차폐됨         | 아니요      |
| 케이블 모델      | 분배기 케이블  |
| 케이블 길이      | 5,000 mm |
| 다리 1 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 다리 2 케이블 길이 | 5,000 mm |

인증

|    |    |
|----|----|
| 인증 | UL |
|----|----|

분류

|            |          |
|------------|----------|
| HS 번호      | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

전기 연결

연결 1

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 인코딩    | A-코딩됨  |
| 모델     | 액시얼    |

연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 인코딩    | A-코딩됨  |
| 모델     | 액시얼    |

전기 연결

연결 3

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 인코딩    | A-코딩됨  |
| 모델     | 엑시얼    |