

## Hoja técnica

### Set de sensores de muting

Código: 426447

Set-AC-MLX.2-2S

#### Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

El set se compone de

|                                                                                   | Cantidad | Código   | Denominación         | Artículo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2        | 50139557 | PRK25C.D/PX-2000-M12 | Fotocélula reflexiva polarizada | Aplicación: Detección de objetos envueltos en película extensible<br>Límite de alcance: 0,05 ... 10 m<br>Fuente de luz: LED, Rojo<br>Tensión de alimentación: CC<br>Salidas digitales: 1 Unidad(es)<br>Salida 1: Transistor, PNP, De conmutación oscuridad<br>Frecuencia de conmutación: 1.500 Hz<br>Conexión: Cable con conector redondo, 2.000 mm, M12, PUR, 4 polos |

Datos técnicos

Datos básicos

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Serie          | Set-AC                                              |
| Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |

Datos ópticos

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Alcance efectivo        | 0,05 ... 4 m                              |
| Alcance efectivo        | 0,05 ... 8 m, con reflector TK(S) 100x100 |
| Reflector de referencia | Con reflector TKS 50x50                   |

Datos mecánicos

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso neto                    | 610 g                             |
| Color de carcasa             | Amarillo, RAL 1021                |
| Tipo de fijación             | Soporte incluido en el suministro |
| Tipo de sensores de muting   | Fotocélulas reflexivas PRK 25C    |
| Número de sensores de muting | 2 Unidad(es)                      |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279290 |
| ECLASS 8.0        | 27279290 |
| ECLASS 9.0        | 27279090 |
| ECLASS 10.0       | 27272792 |
| ECLASS 11.0       | 27272792 |
| ECLASS 12.0       | 27272792 |
| ECLASS 13.0       | 27272792 |
| ECLASS 14.0       | 27272792 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

