

Hoja técnica

Desenclavamiento de emergencia remoto

Código: 50149363

AC-L250-RPB-C01

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Micros de seguridad con enclavamiento L250
----------------	--

Parámetros

MTTF	20 Años
------	---------

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	30 mm x 90 mm x 66 mm
Peso neto	823 g
Color de carcasa	Blanco
	Rojo
Vida útil mecánica	20.000 Juegos de acc.
Frecuencia de accionamiento, máx.	600 por hora
Longitud del cable de accionamiento	5 m

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 75 °C

Clasificación

Número de arancel	90318020
ECLASS 5.1.4	27272691
ECLASS 8.0	27279225
ECLASS 9.0	27272692
ECLASS 10.0	27272692
ECLASS 11.0	27272692
ECLASS 12.0	27272692
ECLASS 13.0	27272692
ECLASS 14.0	27272692
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

