

Hoja técnica

Caja de conexiones

Código: 50020502

KD 095-5

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar




Datos técnicos

Datos eléctricos	Datos ambientales
Datos de potencia	Temperatura ambiente en servicio-25 ... 85 °C
Tensión de trabajoMáx. 125 V CA/CC	Certificaciones
Corriente de servicio de medición4.000 mA	Índice de protecciónIP 67
Conexión	Clasificación
Número de conexiones1 Unidad(es)	Número de arancel85369010
Conexión 1	ECLASS 5.1.427279201
Tipo de conexiónConector redondo	ECLASS 8.027440102
Tamaño de roscaM12	ECLASS 9.027069190
TipoConector hembra	ECLASS 10.027440102
MaterialMetal	ECLASS 11.027440102
Material del cuerpoPlástico	ECLASS 12.027440116
Número de polos5 polos	ECLASS 13.027440116
CodificaciónCodificación A	ECLASS 14.027440116
VersiónAcodado	ETIM 5.0EC002635
Conexión 2	ETIM 6.0EC002635
Tipo de conexiónBorne de tornillo	ETIM 7.0EC002635
Propiedades de cable	ETIM 8.0EC002635
Sección de cable admisible0,14 ... 0,75 mm²	ETIM 9.0EC002635
Datos mecánicos	
DiseñoEn forma de L	
Núm. de llave13 mm	
Longitud40 mm	

Conexión eléctrica

Conexión 1
Tipo de conexiónConector redondo
Tamaño de roscaM12
TipoConector hembra
MaterialMetal
Material del cuerpoPlástico
Número de polos5 polos
CodificaciónCodificación A
VersiónAcodado

Pin	Asignación de pines
1	V+
2	Señal 1
3	V-
4	Señal 2
5	FE/SHIELD



Conexión 2
Tipo de conexiónBorne de tornillo